



Однажды возникла следующая **проблема**. В общих настройках административной панели, во вкладке "сервер", "**установка почт**  
**ы** "**сп**  
**особ**  
**отправки**

почты был выбран механизм "

**PHP mail function**

". Довольно часто, когда регистрировались новые пользователи или посетителям отправлялись новости с

**сайта**

, приходило письмо о невозможности доставить почту до адресата с темой сообщения "Warning: could not send message for past 4 hours". IP адрес

**хостера**

каким-то образом попадал под фильтр спама. Письмо блокировалось сервисом xbl.spamhaus.org. По какой такой причине айпишник хостера был заблокирован, разбираться времени не было, путь решения проблемы был найден следующий.

Так как был зарегистрирован дополнительный электронный адрес на mail.ru, решено было перенастроить способ отправки почты почты через **smtp сервер**.

- Способ отправки почты: SMTP сервер
- Адрес отправителя: loadboard@mail.ru
- Имя отправителя: Администрация
- Путь к Sendmail: /usr/sbin/sendmail
- Использовать SMTP-авторизацию: Да
- SMTP Security: Нет

- SMTP порт: 25
- SMTP логин: loadboard
- SMTP пароль: пароль
- Адрес SMTP-сервера: smtp.mail.ru

Можно таким же образом настроить почту и через другие почтовые сервисы.

Например для gmail.com SMTP Security выбираем SSL, SMTP порт 465, SMTP логин полностью адрес почты с собакой и сервером, адрес SMTP-сервера smtp.gmail.com

Для Яндекс почты smtp.yandex.ru

Для bk.ru smtp.bk.ru

Как видите, настройки ничем не отличаются от настроек почтовой программы.

Если используется **форум SMF**, в центре администрирования, настройках почты также указать тип почтового сервера SMTP, далее по аналогии с вышеизложенным.

//