

```
params->get('show_title')  
?php echo $this->escape  
->params->get('link_title'  
to $this->item->readmore  
params->get('pageclass_sfx'  
this->escape($this->item->  
e($this->item->title);
```

Занимаетесь созданием и продвижением сайта под управлением **CMS Joomla** и у Вас вдруг возникла необходимость переделать на свой вкус и лад **оформление материала путем редактирования стандартных шаблонов компонента com_content**

? Компонент отвечает за формирование контента. Давайте разберемся в структуре самого компонента.

Расположение стандартного шаблона материалов

Оригинальные файлы компонента **com_content** находятся в папке `components/com_content/views/Представление/templ`. Если файлы компонента скопировать в каталог `templates/Вами используемый шаблон/html/com_content`, то шаблон материалов будет браться из файлов этой папки.

Каталоги и файлы шаблона

В директории расположения шаблона находятся пять папок для формирования представлений.

папка **archive**

- Папка шаблон вывода архива. В данной статье не рассматривается, редко кто им пользуется. Структура аналогична нижеописанным папкам;

папка **article** - **Материал**

- *default.php* Стандартный шаблон материала. Файл отвечает за окончательную страницу статьи и обрабатывает событие afterDisplayContent;
- *form.php* Шаблон отправки материала. Файл форма добавления материала с фронтенда;

папка **category** - **Категория**

- *blog.php* Шаблон блога категории. Материалы категории в формате блога. Формирует описание категории, разбивку на колонки, навигация по страницам;
- *blog_item.php* Шаблон отдельного материала из блога категории, работает в связке с файлом blog.php. Отражает такие фрагменты статьи как: заголовок, даты создания и обновления, имя автора, вступительный текст, "Читать далее..", обрабатывает событие afterDisplayContent;
- *blog_links.php* Шаблон представления ссылок под блогом категории ("*Еще статьи..*"). Работает в связке с файлом blog.php;
- *default.php* Шаблон списка категорий. Отвечает за формирование заголовка категории, описание, отображение статей категории в таблице;
- *default_items.php* Работает в связке с файлом default.php. Это таблица материалов (*порядковый номер, заголовок, дата создания и обновления, количество просмотров, фильтры над таблицей, навигацию*);

папка **frontpage** - **Главная страница**

- *default.php* Такой же принцип, как и у categoryblog.php;
- *default_item.php* Такой же принцип, как и у categoryblog_item.php;
- *default_links.php* Такой же принцип, как и у categoryblog_links.php;

папка **section** - **Раздел**

- *blog.php* Шаблон блога раздела. Такой же принцип, как и у *categoryblog.php*;
- *blog_item.php* Шаблон отдельного материала из блога раздела. Такой же принцип, как и у *categoryblog_item.php*;
- *blog_links.php* Шаблон представления ссылок под блогом раздела. Такой же принцип, как и у *categoryblog_links.php*;
- *default.php* Стандартный шаблон раздела. Отображает заголовок категории, ее описание, количество элементов. После клика на заголовок категории страница обрабатывается *categorydefault.php*;

Пример редактирования шаблона. Отображение количества просмотров материала.

Допустим, мы хотим **вывести количество хитов** отдельного **материала** из блога категории. Для этого редактируем шаблон *categoryblog_item.php*. Код для вставки информации о хитах будет таким:

```
<?php echo JText::_('Просмотры:')." ".$this->item->hits ?>
```

Теперь нужно найти в файле шаблона *categoryblog_item.php* место, где этот код вставить. Например перед отображением даты последнего редактирования материала. Ищем строку:

```
<?php if (intval($this->item->modified) !=0 && $this->item->params->get('show_modify_date')) : ?>
```

И перед ней вставляем строку с кодом.

Пример вывода списка категорий в несколько колонок [здесь](#) .

//